



м. Одеса, вул. Генерала Цветаєва 3/5,
Офіс 9, т. 048-733-57-66,
<http://krovlia.od.ua/>
e-mail: od@team-trade.com.ua

Від 01.10.17 р.

Найменування товару	Колір	Щільність, г/м2	Кіл-ть шарів	Температурний діапазон експлуатації	Паропроникність за t=38/23°C, г/м2/добу	Тиск водяного стовпу (показник Sd)	Розмір рулона, м	Площа рулону, м2	Розд. Euro/од.
Гидробарьеры паробарьер полистиленовые									
Гидробарьер YELLOW FOIL	желтый	90	3		40	-	1.5x50	75	0,24
Паробарьер WHITE FOIL	белый	90	3		0,7	-	1.5x50	75	0,24
Гідроізоляційні мембрани									
Гідроізоляційна мембрана DACH VENT 120	сірий	120	3	-24°C до +80°C	4000/2000	0.02 м ± 5%	1.6x50	80	0,64
Гідроізоляційна мембрана DACHOWA NG	сірий	115	3	-24°C до +80°C	4000/2000	0.02 м ± 5%	1.6x50	80	0,60
Гідроізоляційна мембрана Strotex Basic 1300	сірий	115	3	-24°C до +70°C	4000/1650	0.02 м ± 5%	1.5x50	75	0,60
Гідроізоляційна мембрана Walther CiberHaut 140	сірий	140	3	-24°C до +70°C	1.5x50	1.02 м ± 5%	1.5x50	75	0,76
Гідроізоляційна мембрана MASTERMAX 3 ECO	сірий	115	3	-24°C до +70°C	Sd = 0,05м	W1	1.5x50	75	0,60
Пароізоляційні мембрани									
Мембрана пароізоляційна VAPOUR REGULATOR MPF 110 NG з клеючою смужкою	білий	110	1	-	Sd = 2 м	-	1.6x50	80	0,72
Пароізоляційна мембрана Ventia VB Reflex	серебро	77	2	3	_ /1.47	24.0 м ± 5%	1.5x50	75	0,82
Пароізоляційна мембрана Ventia VB Reflex	серебро	120	2	3	_ /1.47	24.0 м ± 5%	1.5x50	75	0,96
Монтажні стрічки для мембран									
Найменування товару	Од. Вим.	Ширин а рулону, мм	Довжина рулону, м	Застосування				Розд. Euro/од.	
Ущільнювач покрів. самоклеючий 6 TZ USZCZELKA DR Klinova antracyt 1000x60мм	шт.	-	1	Гребінь і яндила покрівлі				0,68	
Стрічка Tasma butilowa 15мм/1мм/60м	рулон	15	60	Для кріплення гідро і пароізоляційних мембран до будь-яких поверхонь (дерево, метал, кераміка, бетон і ін.).				14,42	
Стрічка для з'єднання гідро і паро-ізоляції mdm@Ventia&Vaхо двостороння самоклеюча (50мм x 25м)	рулон	50	25	Для з'єднання гідроізоляційних мембран в місцях з'єднання на малих кутах нахилу покрівлі (12 ° -24 °) і пароізоляційних мембран між собою.				15,50	
Ремонтна стрічка mdm@FINGER LIFT	рулон	50	25	Для кріплення ремонтних вставок гідро і пароізоляційних мембран в місцях їх пошкодження при монтажі.				15,50	
Стрічка (скотч) ремонтна MDM Ventia VB Reflex (50мм*25м)	рулон	50	25	Для покрівельних пароізоляційних мембран "Reflex". Також використовується для ізоляції ущільнень в місцях стику і проходів покрівельних аксесуарів крізь покрівлю.				14,80	
Стрічка вентиляційна TOP-ROLL S 230 чорна	м.п.	190	5	Вентиляція покрівельного гребеня				2,46	